

## DESCRIÇÃO

É um líquido incolor, de odor característico. Miscível em água e com a maioria dos solventes orgânicos. Muito utilizado em solventes na indústria de tintas, é indicado como agente auxiliar na formação de filmes de ceras líquidas base aquosa para pisos, controlando a taxa de evaporação, proporcionando melhor nivelamento e facilidade de espalhamento.

## ESPECIFICAÇÃO

Aspecto	Líquido límpido transparente
Cor, Pt/Co	max. 10
Densidade a 20/4°C	0,930 - 0,933
Acidez, como ácido acético, % em peso	máx. 0.005
Água, % em peso	máx. 0.2
Pureza, % em peso	mín. 99.0
<b>Faixa de Destilação, °C a 760 mmHg</b>	
PIE	mín. 132
PS	máx. 137

## APLICAÇÕES

- Indústria têxtil, particularmente em estamparia e tinturaria;
- Indústria farmacêutica;
- Indústria de detergentes;
- Galvanoplastia;
- Defensivos agrícolas;
- Sínteses orgânicas;
- Formulação de tintas e vernizes;
- Lacas de nitrocelulose e éter celulósicas.

## EMBALAGEM

Tambores de 200 Lts ou a granel.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.